

# LK3

## Garantía

36 meses y/o 150.000 kms.  
Lo primero que ocurra\*.

## Mantenciones

Primera mantención gratuita 5.000 kms.  
Pauta mantención cada 10.000 kms.

\*La garantía convencional de Landking inicia al momento de la entrega del vehículo al cliente.



Con el respaldo de:



# PAUTA DE MANTENCIÓN

PROGRAMA MANTENIMIENTO LK3	KM X 1.000	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
	MESES	3	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72
	HORAS	100	200	400	600	800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400
Inspección con equipo de diagnóstico Diagsmart	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Aceite de motor	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Filtro de aceite	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Refrigerante de motor	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I	C	I	I	
Aceite de dirección	C	I	I	C	I	I	C	I	I	C	I	I	C	
Revisión estado de luces y sistema de arranque	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Revisión de sistema de carga y batería	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Estado de correas de accesorios	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Inspección de funcionamiento del sistema de A/C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Reaprete de abrazaderas e inspección de fugas (admisión, refrigerante, combustible, etc.)	R	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Reemplazo de bujías			C		C		C		C		C		C	
Limpieza de cuerpo de aceleración					R				R				R	
Inspección de holgura en sistema de dirección	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Aceite de transmisión	C	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	C	
Aceite de diferencial	C	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	C	
Filtro de combustible	I	I	I	C	I	I	C	I	I	C	I	I	C	
Filtro de aire	I	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	
Estado de amortiguadores (fuga de líquido y sujeción superior e inferior)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Inspección de piolas de cambio (lubricar o ajustar si es necesario)				I			I			I			I	
Revisión de ballestas y pernos "U" de sujeción	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Revisión de recorrido del pedal de embrague y freno	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Líquido de freno	I	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	C	
Funcionamiento frenos de servicio y estacionamiento (regulación si es necesario)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Revisión de frenos, desgaste pastillas, balatas, tambor o disco.			R		R		R		R		R		R	
Engrase puntos de (chasis, dirección, transmisión y suspensión) (15 Pts.)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Limpiar y lubricar bisagra y chapa de puerta	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Inspección grasa y juego libre masas (ruedas delanteras y traseras)	I	I		I		I		I		I		I		
Engrasar rodamientos de masas (ruedas delanteras y traseras)			R		R		R		R		R		R	
Inspección daños y presión de aire en neumáticos (Incluir repuesto)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Torque pernos de ruedas	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
<b>Tiempo de mantención en horas</b>	<b>2</b>	<b>1,7</b>	<b>4</b>	<b>2,2</b>	<b>4,6</b>	<b>1,9</b>	<b>4,5</b>	<b>1,7</b>	<b>4,6</b>	<b>2,2</b>	<b>4,2</b>	<b>1,7</b>	<b>5,1</b>	
<b>Valor bruto estimado*</b>	<b>\$230.983</b>	<b>\$164.791</b>	<b>\$407.688</b>	<b>\$216.173</b>	<b>\$503.735</b>	<b>\$199.633</b>	<b>\$459.071</b>	<b>\$164.791</b>	<b>\$503.735</b>	<b>\$216.173</b>	<b>\$442.531</b>	<b>\$164.791</b>	<b>\$555.117</b>	

C: Cambiar / R: Realizar / I: Inspeccionar, luego de la inspección limpiar, ajustar, rellenar, reparar o reemplazar si es necesario.

## NOTA:

- Este plan comprende las operaciones básicas de mantenimiento, para más detalles es necesario consultar el manual de servicio técnico.
- En condiciones de conducción severa los períodos de mantenimiento se deben reducir a la mitad ya sea tiempo, kilometraje u horas. (para más detalles revisar en libreta de garantía).
- Se recomienda alinear y balancear cada 6 meses o cada 10.000 Km.
- Valores publicados no incluyen IVA.

\*El valor de la mantención puede variar según los resultados de las inspecciones indicadas en la pauta de mantenimiento, esta incluye el costo de la mano de obra, repuestos, fluidos y lubricantes. Los valores están sujetos a variación según la zona geográfica y red de concesionarios autorizados. Los cambios de precios serán informados oportunamente al cliente por su asesor en el punto de servicio técnico.

Con el respaldo de:



## CONDICIONES SEVERAS DE MANEJO

1. Labores en faenas mineras, forestales, agrícolas, trabajo en áridos y retiro de escombros.
2. Manejo repetido de distancias cortas (menores a 10 minutos y/o 3 km).
3. Periodos prolongados de funcionamiento en Ralentí\*, esto incluye el uso con equipos accionados por sistema PTO (sobre 20 minutos el vehículo sin movimiento).
4. Operación en caminos fuera de carretera (caminos rurales, secundarios y faenas de todo tipo).
5. Operación en zonas de temperaturas ambientales extremas (bajas o altas). Se entiende por temperaturas extremas que la baja sea menor o igual a -5° Celsius y que la alta sea mayor o igual a 33° Celsius.
6. Operación en áreas con presencia de sales u otros corrosivos.
7. Operación en caminos irregulares o lodosos.
8. Exposición permanente a la salinidad, como, por ejemplo, si se reside en zonas costeras.
9. Exposición permanente a zonas de nieve y hielo.
10. Operación en terreno montañoso y/o altura extrema (1.800 mts. sobre el nivel del mar).
11. Operación en áreas de alta humedad (sobre 80% de humedad relativa del aire).
12. Las unidades que superen los 20 min de operación con sistema PTO o ralentí deben de realizar su plan de mantenimiento regido en horas de funcionamiento de motor (horómetro).

\*Ralentí: régimen mínimo de revoluciones a las cuales se puede mantener estable el funcionamiento de un motor de combustión interna.

**Si su vehículo trabaja en al menos una de las condiciones descritas en los puntos anteriores recomendamos acogerse a la pauta de mantención de “Uso Severo”, esta condición reduce la cadencia (tiempo que transcurre entre mantenciones) a la mitad. Es decir, si la mantención de su vehículo es cada 20.000 kilómetros esta se reduce a cada 10.000 kilómetros, y si su vehículo tiene mantención cada 10.000 kilómetros esta se reduce a cada 5.000 kilómetros.**

NOTA: La mantención adecuada de filtros y aceites es especialmente importante en regiones de altas temperaturas, ambientes polvorientos y/o manejo en zonas de altura; de ello depende no sólo el rendimiento sino también su duración y vida útil.

Con el respaldo de:

 **Indumotora®**

 **LANDKING**



LANDKING

Con el respaldo de:

